

2023

ADELID®

Rozdzielnice
budowlane



Rozdzielnice stacjonarne Weronika RSW

ADELID®

- ✓ Kolor: szary RAL7035,
- ✓ Wymiary obudowy: 300 x 220 x 110 mm,
- ✓ Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP66,
- ✓ Okienko inspekcyjne: na 11 modułów.

Jak czytać indeks:


RSWL112FBL111/4

RS - rozdzielnica stacjonarna
RP - rozdzielnica przenośna
Nazwa własna rozdzielnic:
K - Kasia
W - Weronika
Rodzaj łącznika:
01 - funkcja włącz/wyłącz
LP - funkcja lewo-prawo lub brak
Ilość gniazd siłowych 32A
Ilość gniazd siłowych 16A
Ilość gniazd 230V
F - różnicówka lub brak
Typ zabezpieczenia:
B lub **C**
L - licznik lub brak
Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 32A
Ilość bezpieczników dla gniazd 230V
Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 16A

- 1** - miernik energii LLC-D-1F-1M
- 13** - miernik energii LLC-D-3F-4M

*Dla wykonania 4P, dopisz do indeksu „/4”.

lp	indeks	gniazda siłowe	il. gniazd 230V	zabezpieczenie	ean	pak.
1	RSW006	-	6	bez zabezpieczeń	5900378964247	1/1
2	RSW006B006/3F			6xB16A 1P	5900378968856	
3	RSW006FB006/3F			6xB16A 1P, 1xFI4P 25A	5900378968849	
4	RSW006BL006/3F 13			6xB16A 1P	5900378965947	
5	RSW006FBL003/3F 13			3xB16A 1P, 1xFI4P 25A	5900378966050	
6	RSW006B003/1F	-	6	3xB16A 1P	5900378966043	1/1
7	RSW006FB003/1F			3xB16A, 1xFI4P 25A	5900378964285	
8	RSW006BL003/1F 11			3xB16A 1P	5900378965930	
9	RSW006FBL003/1F 11			3xB16A 1P, 1xFI4P 25A	5900378966036	
10	RSW013	1x16/5	3	bez zabezpieczeń	5900378964223	1/1
11	RSW013B013			1xB16A 3P, 3xB16A 1P	5900378964810	
12	RSW013FB013			1xB16A 3P, 3xB16A 1P, 1xFI4P 40A	5900378964827	
13	RSW013BL013 13			1xB16A 3P, 3xB16A 1P	5900378965664	
14	RSW112	1x32/5, 1x16/5	2	bez zabezpieczeń	5900378964490	1/1
15	RSW112B112			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P	5900378964964	
16	RSW112FB111			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 1xB16A 1P	5900378969235	
17	RSW112BL111 13			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 1xB16A 1P	5900378964520	
18	RSW113	1x32/5, 1x16/5	3	bez zabezpieczeń	5900378963745	1/1
19	RSW113B113			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 3xB16A 1P	5900378963776	
20	RSW113FB111			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 1xB16A 1P, 1xFI4P 40A	5900378964476	
21	RSW113BL111 13			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 1xB16A 1P	5900378964445	
22	RSW01112	1x32/5, 1x16/5	2	bez zabezpieczeń	5900378964278	1/1
23	RSW01112B112			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P	5900378964254	
24	RSW01112FB111			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 1xB16A 1P, 1xFI4P 40A	5900378964261	
25	RSW01112BL111 13			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 1xB16A 1P	5900378969242	
26	RSWL112	1x32/5, 1x16/5	2	bez zabezpieczeń	5900378963790	1/1
27	RSWL112B112			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P	5900378963813	
28	RSWL112FB111			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 1xB16A 1P, 1xFI4P 40A	5900378963837	
29	RSWL112BL111 13			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 1xB16A 1P	5900378969259	



Rozdzielnice stacjonarne Justyna RSJ

ADELID®

- ✓ Kolor: szary RAL7035,
- ✓ Wymiary obudowy: 170x117x112 mm,
- ✓ Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP67,
- ✓ Pakowanie: 1 szt.

Jak czytać indeks:

RSJ01165-2

RS -
rozdzielnica
stacjonarna

Nazwa
własna
rozdzielnicy
J - Justyna

Rodzaj tącznika:
01 - funkcja włącz wytycz
LP - funkcja lewo prawo
lub brak

Moc
gniazda
siłowego:
16- 16A
32- 32A

Ilość pól
gniazda
siłowego

Ilość
gniazd
230V

Rozdzielnice bez włącznika

lp.	indeks	gniazdo siłowe	il. gniazd 230V	ean	pak.
1	RSJ164-2	1x16/4	2	5900378963639	1/1
2	RSJ324-2	1x32/4		5900378963615	
3	RSJ165-2	1x16/5		5900378963646	
4	RSJ325-2	1x32/5		5900378963622	



Rozdzielnice z włącznikiem o funkcji 0-1

lp.	indeks	gniazdo siłowe	il. gniazd 230V	ean	pak.
5	RSJ01164	1x16/4	-	5900378963387	1/1
6	RSJ01164-1	1x16/4	1	5900378963394	
7	RSJ01164-2	1x16/4	2	5900378963400	
8	RSJ01324	1x32/4	-	5900378963448	
9	RSJ01324-1	1x32/4	1	5900378963455	
10	RSJ01324-2	1x32/4	2	5900378963462	
11	RSJ01165	1x16/5	-	5900378963417	
12	RSJ01165-1	1x16/5	1	5900378963424	
13	RSJ01165-2	1x16/5	2	5900378963431	
14	RSJ01325	1x32/5	-	5900378963479	
15	RSJ01325-1	1x32/5	1	5900378963486	
16	RSJ01325-2	1x32/5	2	5900378963493	



Rozdzielnice z włącznikiem o funkcji L-0-P

lp.	indeks	gniazdo siłowe	il. gniazd 230V	ean	pak.
17	RSJLP164	1x16/4	-	5900378963387	1/1
18	RSJLP164-1	1x16/4	1	5900378963394	
19	RSJLP164-2	1x16/4	2	5900378963400	
20	RSJLP324	1x32/4	-	5900378963448	
21	RSJLP324-1	1x32/4	1	5900378963455	
22	RSJLP324-2	1x32/4	2	5900378963462	
23	RSJLP165	1x16/5	-	5900378963417	
24	RSJLP165-1	1x16/5	1	5900378963424	
25	RSJLP165-2	1x16/5	2	5900378963431	
26	RSJLP325	1x32/5	-	5900378963479	
27	RSJLP325-1	1x32/5	1	5900378963486	
28	RSJLP325-2	1x32/5	2	5900378963493	



Rozdzielnice RSK

- ✓ Kolor: szary RAL7035.
- ✓ Wymiary obudowy: 220 x 140 x 110 mm,
- ✓ Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP66,
- ✓ Okienko inspekcyjne: na 5 modułów.

Jak czytać indeks:

RSK002FBL001/4

informacja o gniazdach siłowych 4-polowych, brak informacji oznacza gniazda 5-polowe



L - miernik energii LLCD-1M-1M

lp	indeks	gniazdo sitowe	il. gniazd 230V	zabezpieczenie	ean	pak.
1	RSK002	-	2	bez zabezpieczeń	5900378963325	1/1
2	RSK002B001	-	2	1xB16A 1P	5900378963363	
3	RSK002FB001	-	2	1xB16A 1P, 1xFI2P 25A	5900378963349	
4	RSK002BL001 L	-	2	1xB16A 1P	5900378963356	
5	RSK002FBL001 L	-	2	1xB16A 1P, 1xFI2P 25A	5900378963332	
6	RSK004	-	4	bez zabezpieczeń	5900378963301	
7	RSK004B002	-	4	2xB16A 1P	5900378963318	
8	RSK004FB002	-	4	2xB16A 1P, 1xFI2P 25A	5900378963288	
9	RSK004BL002 L	-	4	2xB16A 1P	5900378963295	
10	RSK004FBL002 L	-	4	2xB16A 1P, 1xFI2P 25A	5900378963271	
11	RSK102	16/5	2	bez zabezpieczeń	5900378962427	
12	RSK102	32/5	2	bez zabezpieczeń	5900378962410	
13	RSK102B011	16/5	2	1xB16A 3P, 1xB16A 1P	5900378962434	
14	RSK102B101	32/5	2	1xB32A 3P, 1xB16A 1P	5900378962403	



Rozdzielnice RSW

- Kolor: jasno szary RAL7035,
- Wymiary obudowy: 300x220x110 mm,
- Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP66,
- Okienko inspekcyjne: na 11 modułów.

Jak czytać indeks:

RSXL P224 FCL 124/4P

informacja o gniazdach siłowych 4-polowych, brak informacji oznacza gniazda 5-polowe

RS - rozdzielnica stacjonarna	Nazwa własna rozdzielnicy: BO - bez okienka	Rodzaj łącznika: 01 - funkcja włącz / wylącz	Ilość gniazd siłowych 32A	Ilość gniazd siłowych 16A	Ilość gniazd 230V	F- różnicówka lub brak	Typ zabezpieczenia: B lub C	L- licznik lub brak	Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 32A	Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 16A	Ilość bezpieczników dla gniazd 230V
RP- rozdzielnica przenośna	M- Monika K- Kasia W- Weronika D- Dorota P- Paulina X-Xena	LP - funkcja lewo prawo lub brak									

Rozdzielnice RSW*

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZDA 230V	CENA NETTO/SZT.
1. RSW006	-	6	179,00 zł.
2. RSW006B006/3F	-	6	239,00 zł.
3. RSW006FB006/3F	-	6	299,00 zł.
4. RSW006BL006/3F	-	6	399,00 zł.
5. RSW006FBL003/3F	-	6	459,00 zł.
6. RSW006B003/1F	-	6	219,00 zł.
7. RSW006FB003/1F	-	6	259,00 zł.
8. RSW006BL003/1F	-	6	289,00 zł.
9. RSW006FBL003/1F	-	6	329,00 zł.
10. RSW013	1 x 16/5	3	159,00 zł.
11. RSW013B013	1 x 16/5	3	219,00 zł.
12. RSW013FB013	1 x 16/5	3	279,00 zł.
13. RSW013BL013	1 x 16/5	3	369,00 zł.
14. RSW112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	179,00 zł.
15. RSW112B112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	259,00 zł.
16. RSW112B111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	309,00 zł.
17. RSW112BL111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	389,00 zł.
18. RSW113	1 x 32/5, 1 x 16/5	3	189,00 zł.
19. RSW113B113	1 x 32/5, 1 x 16/5	3	269,00 zł.
20. RSW113FB111	1 x 32/5, 1 x 16/5	3	309,00 zł.
21. RSW113BL111	1 x 32/5, 1 x 16/5	3	429,00 zł.
22. RSW01112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	216,00 zł.
23. RSW01112B112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	294,00 zł.
24. RSW01112FB111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	359,00 zł.
25. RSW01112BL111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	479,00 zł.
26. RSWLP112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	229,00 zł.
27. RSWLP112B112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	309,00 zł.
28. RSWLP112FB111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	379,00 zł.
29. RSWLP112BL111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2	499,00 zł.



*Dla wykonania 4P, dopisz do indeksu „/4P”.

- ✓ Kolor: **szary RAL7035**,
- ✓ Klasa szczelności: gniazda **IP44**, obudowa **IP65**.

Jak czytać indeks:

RSBOLP112/4

RS - rozdzielnica stacjonarna
RP - rozdzielnica przenośna

Nazwa własna rozdzielnicy:
BO - bez okienka

Rodzaj łącznika:
01 - funkcja włącz./wylącz
LP - funkcja lewo-prawo lub brak

Ilość gniazd siłowych
32A

Ilość gniazd siłowych
16A

Ilość gniazd
230V

informacja o gniazdach siłowych **4-polowych**, brak informacji oznacza gniazda **5-polowe**

Rozdzielnice RSBO bez włącznika

lp	indeks	gniazda siłowe	il. gniazd 230V	wymiary obudowy [mm]	ean	pak.
1	RSBO.004	-	4	120x150x80	5900378963752	1/1
2	RSBO.006	-	6	190x150x80	5900378963653	
3	RSBO.011	1x16/5	1	120x150x80	5900378963820	1/1
4	RSBO.101	1x32/5	1		5900378963912	
5	RSBO.112	1x32/5, 1x16/5	2	150x260x80	5900378963684	1/1
6	RSBO.022	2x16/5	2		5900378963868	
7	RSBO.202	2x32/5	2		5900378963738	
8	RSBO.113	1x32/5, 1x16/5	3	200x200x80	5900378963677	1/1
9	RSBO.023	2x16/5	3		5900378964094	
10	RSBO.203	2x32/5	3		5900378964018	
11	RSBO.114	1x32/5, 1x16/5	4		5900378963844	
12	RSBO.024	2x16/5	4		5900378964070	
13	RSBO.204	2x32/5	4		5900378964063	
14	RSBO.015	1x16/5	5		5900378963929	
15	RSBO.105	1x32/5	5		5900378964087	



Rozdzielnice RSBO z włącznikiem o funkcji 0-1

lp	indeks	gniazda siłowe	il. gniazd 230V	wymiary obudowy [mm]	ean	pak.
16	RSBO.01112	1x32/5, 1x16/5	2	200x200x80	5900378963387	1/1
17	RSBO.01022	2x16/5			5900378963394	
18	RSBO.01202	2x32/5			5900378963400	



Rozdzielnice RSBO z włącznikiem o funkcji L-O-P

lp	indeks	gniazda siłowe	il. gniazd 230V	wymiary obudowy [mm]	ean	pak.
19	RSBO.LP112	1x32/5, 1x16/5	2	200x200x80	5900378963387	1/1
20	RSBO.LP022	2x16/5			5900378963394	
21	RSBO.LP202	2x32/5			5900378963400	



*Dla wykonania 4P, dopisz do indeksu „/4”.

Rozdzielnice RSP:

- ✓ Kolor: szary RAL7035,
- ✓ Wymiary obudowy: 380 x 275 x 130 mm,
- ✓ Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP65,
- ✓ Okienko inspekcyjne: na 12 modułów.

Rozdzielnice RPD:

- ✓ Kolor: szary RAL7035,
- ✓ Wymiary obudowy: 350 x 250 x 15 mm,
- ✓ Klasa szczelności: gniazda IP54, obudowa IP65,
- ✓ Okienko inspekcyjne: na 12 modułów,
- ✓ Rozdzielnica 2w1 - stacjonarna lub przenośna

Rozdzielnice RSX:

- ✓ Kolor: szary RAL7035,
- ✓ Wymiary obudowy: 535 x 295 x 160 mm,
- ✓ Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP66,
- ✓ Okienko inspekcyjne: na 26 modułów.

Jak czytać indeks:

RSXL P224 FCL124/4

RS - rozdzielnica stacjonarna
 RP - rozdzielnica przenośna

Nazwa własna rozdzielnicy:
 BO - bez okienka
 M - Manika
 K - Kasia
 W - Weronika
 D - Doroła
 P - Paulina
 X - Xena

Rodzaj łącznika:
 01 - funkcja włącz/wyłącz
 LP - funkcja lewo-prawo lub brak

Ilość gniazd siłowych 32A

Ilość gniazd siłowych 16A

Ilość gniazd 230V

F - różnicówka lub brak

Typ zabezpieczenia: B lub C

L - licznik lub brak

Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 32A

Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 16A

informacja o gniazdach siłowych 4-polowych, brak informacji oznacza gniazda 5-polowe

Ilość bezpieczników dla gniazd 230V



Rozdzielnice RSP

LB - miernik energii LLCD-3F-4M

lp	indeks	gniazda siłowe	il. gniazd 230V	zabezpieczenie	ean	pak.
1	RSP114	1x32/5, 1x16/5	4	bez zabezpieczeń	5900378963226	1/1
2	RSP114B114			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 4xB16A 1P	5900378963240	
3	RSP114FB112			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P, 1xFI4P 40A	5900378963264	
4	RSP114BL112 LB			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P	5900378963141	
5	RSP124	1x32/5, 2x16/5	4	bez zabezpieczeń	5900378963219	1/1
6	RSP124B114			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 4xB16A 1P	5900378963233	
7	RSP124FB112			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P, 1xFI4P 40A	5900378963257	
8	RSP124BL112 LB			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P	5900378963127	



Rozdzielnice RSX

lp	indeks	gniazda siłowe	il. gniazd 230V	zabezpieczenie	ean	pak.
9	RSX224	2x32/5, 2x16/5	4	bez zabezpieczeń	5900378965077	1/1
10	RSX224B224			2xB32A 3P, 2xB16A 3P, 4xB16A 1P	5900378965084	
11	RSX224FB224			2xB32A 3P, 2xB16A 3P, 4xB16A 1P, 1xFI4P 63A	5900378965060	
12	RSX224FBL224 LB			2xB32A 3P, 2xB16A 3P, 4xB16A 1P, 1xFI4P 63A	5900378965091	
13	RSX228	2x32/5, 2x16/5	8	bez zabezpieczeń	5900378965053	1/1
14	RSX228B228			2xB32A 3P, 2xB16A 3P, 8xB16A 1P	5900378965039	
15	RSX228FB224			2xB32A 3P, 2xB16A 3P, 4xB16A 1P, 1xFI4P 63A	5900378965046	
16	RSX228FBL224 LB			2xB32A 3P, 2xB16A 3P, 4xB16A 1P, 1xFI4P 63A	5900378965022	



Rozdzielnice RPD

* Rozdzielnica z kablem 5x4 i wtyczką 32/5, gotowa do pracy.

lp	indeks	il. gniazd siłowych 400V	il. gniazd 230V	zabezpieczenie	ean	pak.
17	RPD124+WP	2x32/5, 1x16/5	4	bez zabezpieczeń	5900378964209	1/1
18	RPD124B122+WP*			1xB32A 3P, 2xB16A 3P, 2xB16A 1P	5900378964230	
19	RPD124FB112+WP*			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P, 1xFI4P 40A	5900378965688	
20	RPD124BL112+WP* LB			1xB32A 3P, 1xB16A 3P, 2xB16A 1P	5900378965671	

*Dla wykonania 4P, dopisz do indeksu „/4”.